


Rev.	Date
A0	11/12/07



JS 421
Pré - sertie



Mise à jour permanente de ces fiches sur le site :

www.bjflex.com

Tolérance : Dénudage externe : +1 / -0.5

Sertissage : 0 / - 0.3

Diamètre tuyau	type jupe Ø X long	Paramètres Sertissage	TYPE TUYAU							
			R1 A	R1AT	2 SC	2SNK	R2 A	R2AT	R9R	T3
DN 5 3/16" MOD 3	JS 421 04 Ø 19 X 27	Lg dénudage Garde Ø sertie	18 8 14.9	Sans 8 15.6			18 8 15.4	18 8 15.4		
DN 6 1/4" MOD 4	JS 421 06 Ø 21 X 28	Lg dénudage Garde Ø sertie	Sans 8 18.1	Sans 8 16.5	Sans 8 16.8	Sans 8 17.	19 8 16.2	Sans 8 17.4	19 8 18.4	
DN 8 5/16" MOD 5	JS 421 08 Ø 23 X 30	Lg dénudage Garde Ø sertie	Sans 10 19.5	Sans 10 18.3	Sans 10 18.2	Sans 10 18.5	21 10 18.	Sans 10 19.5		
DN 10 3/8" MOD 6	JS 421 10 Ø 26 X 33	Lg dénudage Garde Ø sertie	Sans 10 22.4	Sans 10 20.4	Sans 10 21.0	Sans 10 21.3	23 10 20.7	Sans 10 21.6	23 10 21.5	
DN 12 1/2" MOD 8	JS 421 13 Ø 29 X 37	Lg dénudage Garde Ø sertie	Sans 12 25.9	Sans 12 23.6	Sans 12 24.0	Sans 12 23.6	28 12 23.6.	Sans 12 24.7	28 12 24.9	
DN 16 5/8" MOD 10	JS 421 16 Ø 32 X 43	Lg dénudage Garde Ø sertie	Sans 13 28.8	Sans 13 26.7	Sans 13 27.1	Sans 13 27.2	32 13 26.0	Sans 13 27.9		Sans 13 26.9
DN 19 3/4" MOD 12	JS 421 19 Ø 38 X 48	Lg dénudage Garde Ø sertie	Sans 15 33.2	Sans 15 31.1	Sans 15 31.5	Sans 15 31.3	36 15 30.8	Sans 15 32.0		Sans 15 31.8
DN 25 1" MOD 16	JS 421 25 Ø 46 X 57	Lg dénudage Garde Ø sertie	Sans 18 42.	Sans 18 38.7	Sans 18 39.5	Sans 18 38.9	44 18 40.8	Sans 18 41.5		Sans 18 39.0

ATTENTION : VALEURS DONNEES A TITRE INDICATIF. CONTROLE A LA PIGE DE LA DEFORMATION DU NIPPLE.
(SAUF R4 / T3)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.